

Wie lange wird das HBS-Systemgerät benötigt?

HBS-Systemgeräte zur elektrokinetischen Mauerwerkseinfuchtung

sind als Dauereinrichtung zu betrachten. Nach dem wir die überschüssigen Feuchteanteile entfernt haben, sind die natürlichen elektrochemischen Voraussetzungen für kapillar aufsteigende Erdfeuchte im Gebäude immer noch vorhanden.

Bei Demontage des Geräts

können die nicht vorhandenen oder defekten Horizontalsperren die natürlichen Bedingungen in einem Gebäude so aufrechterhalten, dass die ursprünglich schadensverursachende Molekularbewegung wieder aufgenommen werden und dann in Form von aufsteigender Kapillarfeuchte reagieren kann.

Dauerhafter Betrieb

des elektrokinetischen Geräts zur Mauerwerkseinfuchtung kann über seine steuer- und regelbaren Impulse gerade diese elektrochemischen Reaktionen und damit entscheidend auch den erneuten Anstieg der Erdfeuchte in den mineralischen Wandbaustoffen unterbinden. Auch nach der Entfeuchtung wird das Gerät daher zum anhaltenden Feuchteschutz weiter in Betrieb gehalten.

HSB-Systemgeräte mit DIR-Technologie

sind verschleißfrei und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Wir geben, wie für elektronische Komponenten üblich, eine Herstellergarantie von 5 Jahren auf Funktion unserer Geräte. Diese kann optional bis 10 Jahre erweitert werden. Die Garantiezeit beginnt ab Einbau/Montage/Inbetriebnahme beim Kunden. Bei Störung oder Ausfall wird, soweit die Instandsetzung durch unseren Servicetechniker vor Ort nicht möglich ist, ein Gerät durch ein neues Gerät gleichen Typs oder Bauart ersetzt.

Nutzen Sie unser Fachwissen.

Sprechen Sie mit unseren Ingenieuren, die wissen wie es richtig geht.

Marbach, im September 2009